

## SCHEDA PRODOTTO

<b>PRODOTTO</b>	<b>MOSAICI IN ALLUMINIO ANODIZZATO</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	Di nostra produzione, eseguito artigianalmente
<b>MATERIALE</b>	Alluminio 6060
<b>DIMENSIONE</b>	Varie
<b>FINITURA</b>	Lucidi, Satinati, Spazzolati Brush, + finitura e colorazione eseguiti di Anodizzazione
<b>USO a PAVIMENTO</b>	SI – Nel tempo si può usurare / graffiare
<b>USO a RIVESTIMENTO</b>	SI
<b>USO RETROCUCINA</b>	SI – Evitare contatto diretto con fiamma – Max temperatura 80°
<b>USO INTERNO DOCCIA</b>	SI
<b>USO PISCINA/VASCA</b>	NO
<b>PRODOTTI PER PULIZIA</b>	Testato per prodotti chimici uso domestico - Non usare prodotti acidi e/o basici – Non usare abrasivi
<b>POSA e FUGANTE</b>	<p><b>POSA:</b> Le colle indicate sono quelle poliuretaniche o epossidiche. Durante la posa è <b>NECESSARIO</b> limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista . Anche durante la stuccatura prestare attenzione e comunque utilizzare sempre in fase di pulizia acqua e spugna morbida</p> <p>Per quanto riguarda la posa a pavimento, raccomandiamo l'utilizzo di un adesivo a conducibilità che permetta la conduzione elettrostatica e l'isolamento del pavimento. Per ulteriori informazioni tecniche, vi consigliamo di fare riferimento alle istruzioni fornite dai più importanti produttori di colle ed adesivi, ad esempio KERAKOLL, MAPEI, CERCOL e LATICRETE ecc.</p>